



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

CONCRETE SURFACE FINISH

Impermeabilizante Acrílico de Base Acuosa

Propiedades:

CONCRETE SURFACE FINISH es un impermeabilizante de base acuosa formulado con resinas acrílicas y 20% de sólidos no volátiles. Indicado para proteger y dar brillo a las superficies en áreas externas e internas de pisos y paredes de hormigón, cemento, ladrillos, cerámicas, piedras en general, tejas y piezas de concreto. Ideal para áreas externas por su resistencia a la intemperie y capacidad de proteger las superficies contra la suciedad en general como limo, tierra, hollín, oleosidad; evitando la humedad y el desgaste natural a la vez que aumenta la vida útil de los pisos y superficies. La película no reemulsifica en presencia de agua, por lo que es segura para el tránsito. CONCRETE SURFACE FINISH reemplaza a las resinas base solvente.

CONCRETE SURFACE FINISH reemplaza a las resinas base solvente, por ser no inflamable, presentar bajo olor y ser más seguro para el usuario y el medio ambiente.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

Previo a la aplicación de CONCRETE SURFACE FINISH, asegurarse que la superficie esté totalmente limpia, exenta de polvo, arena, tierra, ceras, resinas, grasa o cualquier tipo de suciedad y humedad. Después del lavado, deje secar la superficie por 24 horas antes de aplicar el producto. CONCRETE SURFACE FINISH no requiere la aplicación previa de un sellador.

- Emplee CONCRETE SURFACE FINISH puro. En el caso de superficies rústicas, emplear mopa de rayón o paño de aplicación de cera (corderito de lana). Para superficies lisas, usar mopa plana de aplicación. En tejas, aplicar con pulverizador.
- Aplique de 1 a 3 capas finas y uniformes de CONCRETE SURFACE FINISH dependiendo de la porosidad e irregularidad de la superficie. Dejar secar por lo menos por 40 minutos entre las capas. Para áreas de bajo tránsito dejar secar por al menos 1 hora; para tránsito pesado se recomienda dejar secar hasta 48 horas para lograr un mejor resultado.
- Evite aplicar CONCRETE SURFACE FINISH en áreas externas en días húmedos o lluviosos.

El Rendimiento medio de CONCRETE SURFACE FINISH es de hasta 30 m² por litro, dependiendo del proceso de aplicación y de la porosidad de la superficie.

La remoción de CONCRETE SURFACE FINISH puede realizarse con una solución 1:5 del removedor STRIPPER PREMIUM



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido lechoso	Aroma:	Característico
Color:	Blanco	pH:	7,5 – 9,5
Densidad (a 24°C):	0,995 – 1,025 gr/cm ³ .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	1,0 – 10,0 cps	Contenido de activos:	21,0 – 23,0%

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. No reutilice el envase vacío para otros fines. Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

Presentaciones:

4x5 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río

B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

Cambiando la Cultura.
Simplificando la Limpieza.

