



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

SHINELINE SEAL

Sellador de Base Acuosa

Propiedades:

SHINELINE SEAL es un sellador termoplástico especialmente formulado para ser utilizado con acabados High Speed y Ultra High Speed. Desarrollado para pisos de media y alta porosidad como granito, concreto, cemento, pisos vinílicos, etc. Su alto tenor de sólidos permite que sólo dos capas de SHINELINE SEAL sean suficientes para sellar y proteger el piso.

La principal característica de la formulación de SHINELINE SEAL es la combinación de termo-monómeros que acentúan la dureza del film. Una vez aplicado, SHINELINE SEAL se convierte en un sellado flexible, transparente y consistente que ayuda a prevenir el desgaste, actuando como una barrera, protegiendo y prolongando la vida útil del piso, así como facilitando su conservación.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.

- La superficie debe estar totalmente limpia, exenta de polvo, arena, tierra, ceras, resinas, grasa o cualquier tipo de suciedad y humedad.
- Después del lavado, deje secar la superficie completamente antes de usar el producto.
- Aplique SHINELINE SEAL puro, con mopa plana de aplicación o corderito de lana. Aplique 2 capas uniformes, dejando secar al menos 45 minutos entre las capas. ***El rendimiento por capa es de hasta 60 a 80 m² por litro***, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- Luego del completo secado de la última capa de SHINELINE SEAL, aplicar las capas de acabado High Speed o Ultra High Speed.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por más información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:	Líquido transparente incoloro	Aroma:	Característico
Color:	Incoloro a amarillo	pH:	13,0 - 14,0
Densidad (a 24°C):	1,010 – 1,030 gr/cm ³ .	Solubilidad:	Completa en agua
Viscosidad:	No especificada	Tenor de activos:	31,0 – 34,0%

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conserve los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Evitar que se congele.

Presentaciones:

5 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 of 1008 - Torre Al Río
B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com